

Portes de parking

LES PLUS

Coulissante E60 :

- + Portillon va et vient intégré sans seuil
- + Nombre de places de parking optimisé
- + Circulation facilitée pour tous les utilisateurs
- + Sens du feu recto/verso

Battante EI 30 :

- + Visibilité toute hauteur pour plus de sécurité
- + Confort d'utilisation
- + Accessibilité facilitée

Les avantages

PORTES COULISSANTES

Référence	N° de fiche
M611 S Parking	MTD-290
M611 SL Parking avec portillon	MTD-300

PORTES BATTANTES

Référence	N° de fiche
M 301 SA	MTF-140
M 302 SA	MTF-150

Porte coulissante M611 SL - E60 à portillon va et vient

Grâce à son portillon va et vient intégré, la porte de parking M611 SL permet de concevoir des plans de circulation optimisés et d'augmenter le nombre de places disponibles : la rentabilité des espaces de stationnement en est accrue d'autant. Le portillon sans seuil facilite la circulation dans les deux sens de tous les usagers, conformément aux normes d'accessibilité.

Porte de SAS ou compartimentage M301 SA / M302 SA - EI30

Elle est équipée d'un oculus toute hauteur pour assurer une visibilité maximale dans les couloirs d'accès aux parkings et accroît la sécurisation des lieux. Elle est d'un grand confort d'utilisation car c'est une porte à pousser, sans serrure, sans poignée à manœuvrer. Disposant en standard d'un ferme-porte, elle peut également être équipée d'opérateurs d'ouverture, pour une accessibilité encore facilitée.



Absence de seuil facilitant l'accessibilité



Détail du bâti à visser de la porte M301 SA

Pour quelles applications ?

Les portes coulissantes M611 SL peuvent être mises en œuvre sous dalle ou sur linteau et sont conçues pour une emprise sous dalle minimum (95 mm). Les procès verbaux permettent la fermeture de baies allant jusqu'à une largeur de 7 000 mm et une hauteur de 2 750 mm (voir conditions dans le catalogue PMT). Ces portes sont D.A.S. et certifiées NF Mode 2.

Les portes battantes de SAS ou compartimentage M301 SA / M302 SA peuvent être mises en œuvre dans toutes les configurations, y compris à sec, avec le bâti à visser Malerba à pose en tunnel ou en angle. Elles existent en 1 ou 2 vantaux.

