

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



1V EI30 - PHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V PHONE

MBA-011

PV FEU : 14-A-165

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 29(-1 ; 0)



Avec joint balai R_A = 28 dB

THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².°K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60

HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent en traverse haute
Joint balai

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 24kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2640

Largeur : 800 à 1230

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 28 dB) ou un seuil bois ou acier (R_A = 28 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- **Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)**
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point (sans gâche électrique)
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR
- Ferme porte encastré (MBO-063)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré (MBO-027-6)

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 Mifare (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffres spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA ou multipoint ABLOY, associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire)
 - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2
 - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x1030
 Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail

Huissierie 4 cotés : (MBO-060)

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)