BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

2V EI30 - GIGAPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V EI30 GIGAPHONE

MBA-1046

PV FEU : RS18-010
PV ACOUSTIQUE : AC17-26069904

FEU : EI_2 30 / R/V
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 45(-2 ; -6)
Avec joint balai R_A= 43 dB

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré Cadre chêne - Âme avec 2 tôles Joint intumescent et d'étanchéité sur 3 côtés Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Double Joint balai **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 44kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1910 à 2300 suivant largeur Largeur service : 930 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030 **Attention :** PV acoustique pour hauteur mini : 2040
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 INOX Serrure un point et verrou en applique		**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540/527)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-09)
- Remplacement des verrous en applique par une crémone ; une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité de verrous encastrés (à levier) sur semi-fixe (uniquement avec un seuil ou joint balai)
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur
- Ferme-portes encastrés Multigenius - glissière IS20 (MBO-063) (verrous à engagement auto en applique conseillés)

Contrôles d'accès :
- Garnitures autonomes sur coffres standards : SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
- Garnitures autonomes sur coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure à carte **(*)** :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2 coffre EURO
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO - EVOLO + RT MESSENGER
  - SAFLOK : MT – QUANTUM MT + QUANTUM II MT)
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO - WAVE MODE EVOLUTION
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO
- Serrure SALTO Aelement LE7E37 avec têtière de largeur 20mm uniquement
- Serrure électrique un point ABLOY, avec têtière et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

(*) ATTENTION : vérifier la compatibilité des quincailleries avec la feuillure de battement
(ex. têtière de 20mm maxi pour la serrure et sa gâche -
seules les serrures à carte mono coffre en version EURO avec têtière et gâche de 20mm sont compatibles)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)