

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



## 1V EI60 - TECHNIPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V TECHNIPHONE


**MBA-171**

**PV FEU** : 13-A-821

**FEU** : EI<sub>1</sub> 60 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : 404/14/38/4

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 39(-1;-2)



**Avec joint balai R<sub>A</sub> = 37dB**

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120

### HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

### VANTAUX

Épaisseur 51 mm  
Cadre bois exotique  
Joint intumescent en périphérie  
Joint balai

**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 40kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2760 suivant largeur

Largeur : 800 à 1230 (hauteur 2200 maxi)  
800 à 1030 (hauteur 2500 maxi)  
800 à 930 (hauteur 2760 maxi)

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Serrure un point

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 36 dB) ou un seuil bois/métal (R<sub>A</sub> = 38 dB)**

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-03](#))
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR
- Ferme-porte encastré Multigenius
- Ferme-porte encastré ITS96 (largeur 1100 MAXI)

#### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

#### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ALLURE /ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 660 / 760 / 770 / 790, coffres EURO
  - SAFLOK : QUANTUM
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 impérativement avec un ferme-porte encastré ou en applique côté ouverture associée à une serrure un point.

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)