BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60

2V SP51 - ACOUSTIQUE - BANDEAU ENCASTRE - HB

Référence Commerciale : 2V SP51 AC

MBA-227

PV FEU : 13-A-797 **FEU :** EI_1 60 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/2 **ACOUSTIQUE :** R_w (C ; Ctr) = 36(-1 ; -2)

Avec joint balai R_A= 34dB (33dB si H>2500)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Joint balai **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m^2
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 Serrure un point et verrous d'urgence
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2750 suivant largeur Largeur service : 800 à 1230 maxi (hauteur 2500 maxi) 800 à 930 maxi (hauteur 2750 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 430 à 930 (hauteur 2750 maxi) (limite de fabrication DORMA : FF = 1211mini) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 33 dB / 32 dB si H>2500)
ou un seuil bois/métal (R_A = 35 dB / 34 dB si H>2500)

Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 - Largeur ≤ 1100mm
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 - Largeur > 1100mm
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-08)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Remplacement des verrous d'urgence par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
  L'association de Verrous Automatique à Mortaiser (VAM) impose un semi-fixe mini de 530mm de large

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)