BLOCS-PORTES DAS ACOUSTIQUES

1V EI30 DAS - PORTAPHONE - MOTORISE - PROFEU HOSPITALIER

MALERBA

Référence Commerciale : 1V PORTAPHONE OP

MBDA-1032

PV FEU : EFR-14-000036 — **FEU :** EI_2 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/1 — **ACOUSTIQUE :** R_w (C ; Ctr) = 39(-2 ; -5)

CERTIFICAT : 131/16/2092 — **Avec Plinthe automatique R_A= 36 dB**



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Plinthe automatique **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 30kg/m^2
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure électrique motorisée
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 800 à 1230 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS **(*)**	Opérateur d'ouverture - Angle Maxi en attente : 110° Bras glissière (posé côté paumelles uniquement) Déclencheur ouverture manuel sans contact (CLEAN SWITCH) **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Consommation

(Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée)

24V Rupt	48V Rupt
1.3 W	1.3W

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer la plinthe automatique par :

- un seuil bois ou acier (R_A = 37 dB)

Équipements :

- Opérateur d'Ouverture : ED100 (MALER-60185) ou ED250 (MALER-60186)
  - ED100 (EN 3-4) posé côté paumelles avec bras glissière : largeur ≤ 1100
  - ED100 (EN 3-4) posé côté opposé aux paumelles avec bras compas : largeur ≤ 1100
  - ED250 (EN 4-5) posé côté paumelles avec bras glissière si : 951 ≤ largeur ≤ 1230
  - ED250 (EN 4-5) posé côté opposé aux paumelles avec bras compas si : 951 ≤ largeur ≤ 1230
- Déclencheur :
  - Ouverture manuelle sans contact (CLEAN SWITCH)
  - Ouverture automatique sans contact (RADAR EAGLE) (MALER-60191)
  - Autre déclencheur d'ouverture sur consultation

  Attention : Pas de serrures mécaniques seules
- Serrure électrique motorisée (DORMA SVP 2257/2258) associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Organe de protection (FLATSCAN) (MALER-60190) évitant le cisaillement des doigts - fortement conseillé suivant EN16005
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure mécanique 1pt associée avec une gâche électrique 24V Rupture EFF 1.8 PROFIX 2 (Bras glissière si H ≤ 2300 et/ou L ≤ 930)
- Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail.

(*) « La fonction d'ouverture automatique en cas de détection incendie (désenfumage), disponible sur l'opérateur d'ouverture, n'est pas compatible avec les caractéristiques techniques du bloc-porte et rend caduque les procès-verbaux de résistance au feu et les éventuelles certifications afférentes ».

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)