

# BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



## 1V EI30 - ISOBLINDE 39 BP1 - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V ISOBLINDE 39 BP1

**MBE-032**

**PV FEU** : EFR-14-000528

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : 404/12/198/4


**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 40(-1 ; -3)

**EFFRACTION** : A2P BP1

**Avec seuil R<sub>A</sub>=39dB**

**Stabilité** : 3(b) suivant EN12219

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,8 W / m<sup>2</sup>.°K



**CERTIFICAT** : 131/16/2098

**CERTIFICAT A2P** : 4.27

SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 et bénéficiant d'un niveau de sécurité adapté

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air  
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Âme avec 2 tôles  
Joint intumescent en traverse haute  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 38kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
antidégondage  
Serrure multipoint A2P\*

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Possibilité de remplacer le seuil par un joint balai (R<sub>A</sub> = 37 dB) ou une plinthe automatique (R<sub>A</sub> = 38 dB)**

**Quincailleries :**

- Serrure CES A2P\* 3 Points 3 coffres (série M57)
- Serrures multipoints A2P\* ou A2P\*\*  
(VACHETTE série 5000-5900 ; BRICARD 8161-8162 ; FERCO security PP MR2 SEI et PP SF2 SEI)
- Serrures multipoints A2P\*\*\* (VACHETTE série 5000)
- Serrures multipoints axe à 120 mm A2P\*  
(CES série M57 - VACHETTE série 5000-5900 A120 XL APN1 - FERCO security PP MR2 SEI F120 - BRICARD 8121)
- Serrures VACHETTE 5090 (5 points - 5 coffres) SPN1 A2P\* et SGN2 A2P\*\*

**Liste non exhaustive, autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR

**Contrôles d'accès :**

- Possibilité d'adapter un cylindre connecté ENTR® (VACHETTE)

VARIANTES ADMISES

Le niveau BP1 correspond à la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du bloc-porte complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de parements plâtres, conformément au référentiel de la marque "A2P Blocs-portes" qui fait obstruction des performances propre de la cloison



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)