BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

1V EI30 - MATERNELLE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V EI30 MAT

MBF-163

PV FEU : EFR-15-001583 **FEU :** EI_2 30 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Joint anti-pince-doigts **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 30kg/m^2
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure un point rehaussée
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2500 Largeur : 630 à 1130 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Quincailleries :
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, JPM, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Ferme porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-porte encastré (vantail largeur 630 mini) (MBO-063)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré (MBO-027-6)

Contrôles d'accès :
- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (avec Ferme-porte obligatoire)

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)