


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - AME PLEINE - RECOUVREMENT - HB

Référence Commerciale : 1V AP REC

MBS-021



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande) Largeur : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Serrure un point axe à 120 mm
- Possibilité d'installer un joint balai
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

Regards vitrés de communication : ([MBO-011](#)) et ([MBO-012](#))

Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE : ([MBO-027-1](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)