

# B.P. ENTREE DE MAISON INDIVIDUELLE



## ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 - HM

Référence Commerciale : ATHENA

**MME-010**

**PV ACOUSTIQUE** : AC 98-018/1


**ACOUSTIQUE** :  $R_w (C ; Ctr) = 45(-1 ; -5)$

**EFFRACTION** : A2P BP1

**CERTIFICAT A2P** : 4.60

**THERMIQUE** : Amb. ext. = 1,6 W / m<sup>2</sup>.°K

**ETANCHEITE** : Classement A\*<sub>4</sub>E\*<sub>7B</sub>V\*<sub>CE2250</sub>



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

**Bloc-porte d'entrée de maison individuelle**  
Sur murs béton ou parpaings creux ou pleins

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage  
Gorge isophonique pour joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 52 mm - Recouvrement 4 faces  
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire  
Âme isolante avec complexe absorbant  
Parement en Tôle acier galvanisée  
(Int. : 75/100<sup>e</sup> - Ext. : 15/10<sup>e</sup>)  
Seuil Aluminium Extrudé  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 35kg/m<sup>2</sup>

EQUIPEMENT

Serrure multipoints VACHETTE à rouleaux et  
crochets A2P\*  
Condamnation par cylindre européen  
4 fiches réglables 3D  
3 pions antidégondages  
Plinthe aluminium rejet d'eau en partie basse

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2347  
Largeur : 480 à 1010

DIMENSIONS Std  
(Vantaux)

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247  
Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

### Équipements complémentaires :

- Microviseur

### Finition :

#### Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)
- Habillage bois extérieur lisse ou mouluré
- Décoration gamme LINEA (uniquement sur 1 côté)

#### Moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

VARIANTES ADMISES

**NOTA :** La mise en œuvre du seuil drainé est impérative pour les constructions en situation extrême dite situation d.

Situation d : constructions isolées en bord de mer ou situées dans les villes côtières, lorsque ces constructions sont à une distance du littoral inférieure à 15 fois leur hauteur réelle et pour autant que les portes concernées soient dans des façades non abritées.

Suivant DTU 36.1/37.1 (DTU P 20-201) : Memento pour les maîtres d'œuvre - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

