

# B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION



## MPE42 - MONTAGE SUR CLOISON SECHE - HM

Référence Commerciale : MPE42

MME-240

PV FEU : 13-A-325

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/3


ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 42(-1 ; -5)

EFFRACTION : A2P BP1

CERTIFICAT A2P : 4.79.64

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 2,2 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<b>Bloc-porte intérieur d'entrée de logement</b> Cloison à plaques de parements plâtre : épaisseur 98mm – Classement EI60 Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire « à l'avancement » avec raccordement sur l'ossature renforcée de la cloison par Omégas soudés		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier découpée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 <sup>e</sup> - Ext. : 15/10 <sup>e</sup> ) Seuil U avec pente <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 43kg/m <sup>2</sup>	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation A2P* Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 2 pions antidégondage
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247  Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 / 2147 / 2247 <b>Attention :</b> si hauteur 2247, FEU EI15  Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

**Possibilité de remplacer le seuil U (R<sub>A</sub> = 40 dB) par un seuil ISO Suisse (R<sub>A</sub> = 39 dB) ou une plinthe AUTO (R<sub>A</sub> = 36 dB)  
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés**

**Sens du FEU :** côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 SEI A2P\* Uniquement

**Équipements complémentaires :**

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

**Principales serrures du marché validées :**

**(VACHETTE, BRICARD, FERCO, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Serrure de sécurité A2P \* (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P \*\* axe à 50

**Finition :**

**Parements :**

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)

**Huisserie, moulures et plinthe décoratives :**

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

**Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) :** R<sub>w</sub>(C;Ctr) = 44 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

**NB :** La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison.

Le niveau BP1 la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du BP complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de plâtre, conformément à la marque «A2P» qui fait abstraction des performances de la cloison

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)