

# B.P. ENTREE DE MAISON INDIVIDUELLE




## ATHENA ISOLANT 2VTX TIERCES - MONTAGE SCELLEMENT - HB

Référence Commerciale : ATHENA

MMT-052

**THERMIQUE** : Amb. ext. = 1,2 W / m<sup>2</sup>.°K    **ETANCHEITE** : Classement A\*<sub>4</sub>.E\*<sub>3B</sub>.V\*<sub>C3</sub>



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<b>Bloc-porte extérieur pour maison individuelle</b> Sur murs béton ou parpaings creux ou pleins		
HUISSERIE	Huisserie bois de 64 x 65 mini avec fourniture de pattes à scellement Meneau aluminium fixé dans la traverse haute de l'huissérie et dans le seuil pour le cas du tiercé fixe		
VANTAUX	Épaisseur 52 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 <sup>e</sup> - Ext. : 75/100 <sup>e</sup> ) Seuil Aluminium <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 17kg/m <sup>2</sup>	EQUIPEMENT	Serrure multipoints à rouleaux Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D Plinthe aluminium rejet d'eau en partie basse Condamnation par verrous encastrés dans le meneau (Cas tiercé ouvrant)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2347  Largeur ouvrant : 480 à 960 Largeur tiercé : 290 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 / 2147 / 2247  Largeur : 860+490 / 960+490
FINITIONS	Tôles prépeintes		

**Thermique** : Attention variation du coefficient si présence d'un oculus (valeur sur consultation suivant configuration)

**Équipements complémentaires :**

- Seuil aluminium pour revêtement de sol mince
- Possibilité joint Isophonique dans l'huissérie
- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Réservation boîte à lettres (Sans Garantie des Performances)
- Entrebâilleur en applique
- Microviseur
- Pions antidégondages
- Serrure multipoints à rouleaux + crochets (standard ou A2P\*)
- Serrure multipoints axe à 120mm (Sans Garantie des Performances)
- Oculus en double vitrage isolant (ép.20mm) avec parclozes décoratives aluminium extrudé assorti aux moulures
- Vitrage anti-effraction
- Remplacement des verrous pour tiercé ouvrant par une crémone en applique commandée par cylindre

**Finition :**

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)
- Habillage bois extérieur lisse ou mouluré avec ou sans oculus
- Décoration gamme LINEA (sur 1 ou 2 côtés) sur Vantail + tiercé

Moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document;