

## ATHEN'ISO ACOUSTIQUE - REHABILITATION


Référence Commerciale : ATHENA

MMT-162

**PV ACOUSTIQUE** : B212.0.125/2

**ACOUSTIQUE** :  $R_w (C ; Ctr) = 31(-2 ; -2)$

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,1 W / m<sup>2</sup>.°K



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

**Bloc-porte intérieur isolant** entre pièces chauffées et non-chauffées  
En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique

HUISSERIE

Huisserie en tôle d'acier électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage

VANTAUX

Épaisseur 52 mm - Recouvrement 4 faces  
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire  
Âme isolante  
Parement en Tôle acier galvanisée  
(Int. : 75/100<sup>e</sup> - Ext. : 75/100<sup>e</sup>)  
Seuil saillant en forme de U  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 17kg/m<sup>2</sup>

EQUIPEMENT

Serrure 1 point de condamnation  
Condamnation par cylindre européen  
4 fiches réglables 3D

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2347  
Largeur : 480 à 1010

DIMENSIONS Std  
(Vantaux)

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247  
Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

**Équipements complémentaires :**

- Remplacement de la serrure 1 point par une serrure multipoint standard ou A2P\*

**Finition :**

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable <sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA (sur 1 ou 2 côtés)

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document;