


2V EI60 DAS - MODULAIRE - FERME-PORTE GLISSIERE DORMA

Référence Commerciale : M 652 L - DAS

MTD-1006

PV FEU : EFR-15-003859

FEU : EI₂ 60 - Recto/ Verso



PV DAS : SA 18 00 57

DAS : NF MODE 2

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 ^e pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 ^e pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 ^e pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini 		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 ^{ème} Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par un primaire de protection appliqué au trempage Livré en 4 parties à assembler sur chantier		
VANTAUX	Vantaux égaux constitués de 2 modules de caisson, ép.57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 ^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 ^e Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Feu en traverse haute et battement + les montants de chaque module Battues rapportées entre les vantaux et l'assemblage des modules Masse surfacique : 42kg/m ²	EQUIPEMENTS STANDARDS	3 pivots renforcés Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm tête de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : Antipanique 2 pts Sélecteur de fermeture + Entraîneur d'ouverture
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissierie)	Hauteur : 2000 à 3100 Largeur : 2401 à 3000 ATTENTION : 2 Vantaux EGAUX uniquement	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400 2500/2800/3000/3100 Largeurs : 2500/2800/3000
EQUIPEMENTS STANDARDS	Ferme-porte bras glissière TS 93 force 5 à 7 - Angle Maxi en attente : 90° Déclencheur électromagnétique (pose mural) : MECALECTRO 20daN / PERJES 50daN Modes de commande : <ul style="list-style-type: none"> Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture 		
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Serrure antipanique à barre 1 ou 3 points avec garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par un verrou d'urgence

Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir « Adaptations spécifiques » [MTO-023-1](#)

- « VL » : EI₂ 60, oculus carré ou rectangulaire

Contrôles d'accès :

- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti

Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture

Finitions :

- Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués