

B.P. DAS BATTANTS




2V EI60 DAS - FERME-PORTE COMPAS GROOM

Référence Commerciale : M 602 L - DAS

MTD-1050

PV FEU : 07-V-107

FEU : EI₂ 60 - Recto/ Verso



PV DAS : SA 15 00 17

DAS : NF MODE 2

<p>SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10^{ème} pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10^{ème} pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10^{ème} pour scellement dans : • cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm • cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini</p>		
<p>HUISSERIE</p>	<p>Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10^{ème} Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four</p>		
<p>VANTAUX</p>	<p>Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10^{ème} Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Battues rapportées Joint Intumescent côté battement et traverse haute Masse surfacique : 42kg/m²</p>	<p>EQUIPEMENTS STANDARDS</p>	<p>2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtère de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : antipanique 2pts Sélecteur de fermeture + Entraîneur d'ouverture</p>
<p>DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)</p>	<p>Hauteur : 1900 à 2200 Largeur : 1200 à 1963</p>	<p>DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)</p>	<p>Hauteurs : 2025/2100/2150/2200 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900</p>
<p>EQUIPEMENTS</p>	<p>Ferme-porte bras compas GR200 force 3 et 4 (réglage par inversion de la patte du bras) Angle Maxi en attente : 170° Déclencheur électromagnétique (pose mural ou au sol): MECALECTRO 20daN Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement • Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture</p>		
<p>FINITIONS</p>	<p>Prépeinture (à peindre)</p>		

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Possibilité de contacts de position sur l'huissérie

Quincailleries :

- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec garniture extérieure
- Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par verrou d'urgence

Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir «Adaptations spécifiques» [MTO-023-1](#)

- « VG » : EI₂ 60, oculus circulaire
- « VL » : EI₂ 60, oculus carré ou rectangulaire

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

Finitions :

- **Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- **Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués



Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre. La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.