

## 1V EI30 GD DAS - FERME-PORTE COMPAS GROOM

Référence Commerciale : M 301 LH - DAS

**MTD-1070**

**PV FEU** : 08-V-107

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 - Recto/ Verso



**PV DAS** : SA 19 00 15

**DAS** : NF MODE 2

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 <sup>ème</sup> pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 <sup>ème</sup> pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 <sup>ème</sup> pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> <li>• cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm</li> <li>• cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini</li> </ul>		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 <sup>ème</sup> Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four		
VANTAUX	Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 <sup>ème</sup> ) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 <sup>ème</sup> Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Intumescent côté serrure et traverse haute <b>Masse surfacique</b> : 42kg/m <sup>2</sup>	EQUIPEMENTS STANDARDS	3 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm tête de 25mm, entraxe 70mm
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissierie)	Hauteur : 2000 à 2500   Largeur : 1001 à 1180 Hauteur : 2501 à 3100   Largeur : 700 à 1180	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400 2500/2800/3000/3100 Largeurs : 700/800/850/900/950/1000/1100/1180
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	Ferme-porte bras compas GR300 force 3 à 5 (réglage par vis) Angle Maxi en attente : 120° Déclencheur électromagnétique (pose mural ou au sol): MECALECTRO 20daN <b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts</li> <li>• Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li> <li>• Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture</li> </ul>		
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES

**Équipements :**

- Possibilité de contacts de position sur l'huissierie

**Quincailleries :**

- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec garniture extérieure

**Regards vitrés :** sur parclose métallique prépeinte - voir «Adaptations spécifiques» [MTO-023-1](#)

- « VG » : EI<sub>2</sub> 30, oculus circulaire
- « VE » : EI<sub>2</sub> 30, oculus carré ou rectangulaire
- « VF » : E 30, oculus carré ou rectangulaire

**Verrouillage d'Issues de Secours :**

- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

**Finitions :**

- **Vantail :**
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- **Huisserie :**
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués