

# TRAPPES RESISTANTES AU FEU



## EI30 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 40dB

Référence Commerciale : T EI30 VAc

TA-120

**PV FEU** : 13-A-633

Rapport d'essais : N° 404/12/60/2

**FEU** : E30-EI<sub>1</sub>30 / R/V

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub> (C; Ctr) = 40(-1; -4)



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur :  

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72mm

HUISSERIE

Huisserie / bâti monobloc 4 faces MDF de section unique 68 x 50 avec joint intumescent (uniquement pour une pose après coup : voir schéma N°1) et joint d'étanchéité à l'air  
 Profil de recouvrement de 10mm sur une face côté ouverture

VANTAIL

Épaisseur 40mm  
 Âme MDF (hydrofuge)  
 Panneau de laine de verre ép. 40mm

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Passage libre  
en mm)

Uniquement sur stock (Hauteur x largeur)

200 x 200 400 x 400

300 x 300 500 x 400

400 x 200 500 x 500

400 x 300 600 x 400

FERRAGE

Batteuse carré 7mm  
 Emboîtement par équerre métallique

FINITIONS

Prépeinte

VARIANTES ADMISES