

TRAPPES RESISTANTES AU FEU




EI30 HORIZONTALE CADRE BOIS OUVERTURE VERS LE HAUT

Référence Commerciale : T EI30 H

TF-080

PV FEU : EFR-22-003550

FEU : E30-EI₁30 /
Côté opposé à l'ouverture



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur :

- dalle béton,
- plafond à plaques de parement plâtre (2 BA15), classés EI60.

HUISSERIE

Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 52 x 58
avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air
Joint intumescent périphérique

VANTAIL

Épaisseur 50mm
Âme Hêtre LCA

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Passage en mm)

Hauteur : 276 à 1019

FERRAGE

2 paumelles de 130 inversées
Ferrage par serrure 1 point axe à 50
avec carré 7x7
Equerre métallique de fixation.

Largeur : 275 à 974

FINITIONS

OUVRANT : A peindre / A vernir - **HUISSERIE** : A peindre / A vernir

Quincailleries : voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »

- Rectangle 5x9mm (serrure axe à 40)
- Triangle de 11mm (serrure axe à 40)
- Fermeture par ½ cylindre européen (50 x 10) (à la charge du client) (serrure axe à 50)
- Fermeture par ½ cylindre européen (50 x 10) standard sur combinaison (à la charge du client) (serrure axe à 50)
- Vérins d'aide à l'ouverture (largeur ouvrant mini = 630mm).
- Panneau de laine de verre ép. 40mm
- Chevêtre bois 70x48 pour mise en œuvre dans plafond à plaque de parement plâtre.

VARIANTES ADMISES