



FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

*FDES en conformité avec la norme NF EN 15804+A2
et son complément national NF EN 15804+A2/CN*

TRAPPES METALLIQUES RESISTANT AU FEU



FDES/MT/04

Version : 1.0

Numéro d'enregistrement : 20250443742-FC

Date de publication : Avril 2025



INTRODUCTION

1. AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du déclarant de la FDES, selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine ainsi que de son déclarant qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN et le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

Note : La traduction littérale en français de « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

2. GUIDE DE LECTURE

Les résultats de l'EICV sont affichés sous forme scientifique avec trois chiffres significatifs.

Exemple de lecture : 1,65E+02 se lit 1,65x10² donc 165 ; 2,02E-01 se lit 2,02x10⁻¹ donc 0,202

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée
- Abréviations utilisées : « N/A » Non Applicable, « UF » Unité Fonctionnelle, « ACV » Analyse de Cycle de Vie, « AFNOR » Agence Française de Normalisation, « COV » Composé Organique Volatil, « DEP » Déclaration Environnementale Produit, « DTU » Document Technique Unifié, « EICV » Évaluation des Impacts du Cycle de Vie, « FDES » Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, « PCR » Règle de Catégorie de Produit (Product Category Rule)
- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m² », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre « km », le millimètre « mm », le mètre « m », le mètre cube « m³ »

3. PRECAUTION D'UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les FDES peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5.3 *Comparabilité des DEP pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information) »

Note 1 : En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

Note 2 : Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

Note 3 : Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

1. INFORMATIONS GENERALES

Nom et adresse du déclarant	MALERBA 250 rue Paul MALERBA 69470 Cours - France
Réalisation	Estéana 567A rue Maréchal Lyautey 83220 Le Pradet - France
Sites de production couverts	MALERBA Usine 7 147 rue du 8 mai 1945 - 69470 Cours MALERBA Usine 9 2 impasse Kisbour - 69240 Thizy les bourgs
Type de FDES	« Du berceau à la tombe » (sur l'ensemble du cycle de vie, avec module D) Individuelle de gamme
Produits couverts et cadre de validité	Les produits couverts par la présente FDES sont les trappes métalliques résistant au feu fabriquées et commercialisées en France par MALERBA. Les produits couverts sont explicités dans la section « DETAIL DES AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NON INCLUSES DANS L'UF ».
Impacts déclarés	Les produits couverts par la présente FDES sont représentés par un « produit de référence », déterminé à l'issue d'une étude d'ACV complète. Ce produit de référence correspond à un produit des plus vendus réel qui a été sélectionné dans l'ensemble des produits couverts. Les résultats de l'EICV présentés dans cette FDES se rapportent au produit de référence.

DEMONSTRATION DE LA VERIFICATION

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme INIES (Programme de déclaration environnementale conforme ISO 14025:2010)

La norme NF EN 15804+A2 sert de RCP	
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025:2010 ☐ interne ☒ externe	
Vérification par tierce partie :	Elodie Pechenart, FCBA, 10 rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne, France
Numéro d'enregistrement :	20250443742-FC
Date de 1 ^{ère} publication :	Avril 2025 (FDES de référence)
Date de mise à jour :	Avril 2025 (FDES de référence)
Date de vérification :	Avril 2025 (FDES de référence)
Date de fin de validité :	31/12/2030 (FDES de référence)

2. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

Unité fonctionnelle	Fermer une ouverture permanente de 1 m ² dans une paroi intérieure ou extérieure, tout en assurant pendant 25 ans : une résistance au feu et le passage de piétons.
Unité	m ² (mètre carré)
Performance principale	Résistance au feu
Description du produit et de l'emballage	Les trappes sont constituées d'un ouvrant et d'un dormant. Le dormant et l'ouvrant sont équipés de joints et sont assemblés ensemble, en usine ou sur chantier à l'aide d'organes de rotation. Le dormant et l'ouvrant sont en acier électrozingué ou galvanisé et recouvert d'une couche de peinture. Le vantail est constitué de plâtre. Selon les spécificités du chantier, les caractéristiques suivantes des trappes peuvent varier : dimensions, finitions, accessoires de quincailleries. Les produits sont transportés sur des palettes et protégés par du film polyéthylène, du film polyester, du carton et du polystyrène.
Description de l'usage	Les produits couverts par la présente FDES sont des trappes résistantes au feu.
Caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle	Les caractéristiques techniques des produits sont disponibles sur le site internet du fabricant : https://www.malerba.fr/

DETAIL DES AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NON INCLUSES DANS L'UF

Nom de gamme	Performance au feu
M 601 LT	El ₂ 60
M 601 TH	El ₂ 60
M 1201 TH	El ₂ 120
M 1202 TH	El ₂ 120

DETAIL DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS POUR LE PRODUIT DE REFERENCE

Principaux constituants	Porte M 601 LT 542x543 (kg/trappe)	Porte M 601 LT 542x543 (kg/UF)
Ensemble trappe ouvrant + dormant	36,26	95,12
Dont acier	23,81	62,46
Dont peinture	0,09	0,23
Dont plâtre	6,48	17,01
Dont joints et colles	0,35	0,92
Dont quincailleries	5,62	14,73
Emballages	1,60	4,20
Dont palette bois	1,49	3,92
Dont carton	0,10	0,25
Dont film polyéthylène	0,01	0,02
Dont feuilard	0,00	0,01
Dont polystyrène	0,00	0,00

Principaux constituants	Porte M 601 LT 542x543 (kg/trappe)	Porte M 601 LT 542x543 (kg/UF)
Accessoires de pose	0,27	0,71

Déclaration de contenu Le produit ne contient pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Circuit de distribution BtoB


DESCRIPTION DE LA DUREE DE VIE DE REFERENCE (DVR)

Paramètre	Valeur
Durée de vie de référence	25 années
Propriétés de produit déclarées (à la sortie d'usine)	Les produits en sortie d'usine sont prépeints (à peindre sur chantier) ou finis et prêts à être livrés.
Paramètres théoriques d'application	Respect des éventuelles recommandations du fabricant.
Qualité présumée des travaux	Respect des éventuelles recommandations et notices de pose du fabricant.
Environnement intérieur	Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour résister aux conditions intérieures pendant toute leur durée de vie.
Environnement extérieur	Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour résister aux conditions extérieures pendant toute leur durée de vie.
Conditions d'utilisation	Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour une utilisation mécanique caractéristique et spécifiée dans leur fiche technique. Ils sont conçus pour une utilisation normale dans tous types de bâtiments notamment industriels, à savoir ouverture/fermeture aussi souvent que nécessaire.
Scénario d'entretien pour la maintenance	Nettoyage à minima annuel à la lessive diluée et rinçage à l'eau. Lubrification des organes de rotations

INFORMATION DECRIVANT LA TENEUR EN CARBONE BIOGENIQUE A LA SORTIE DE L'USINE

Teneur en carbone biogénique (à la sortie de l'usine)	Valeur (par unité fonctionnelle)
Teneur en carbone biogénique du produit	0 kg C /m²
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	0.69 kg C, soit 1.8 kg C /m²
<i>Note : 1 kg de carbone biogénique équivaut à 44/12 kg de CO₂</i>	

3. ÉTAPES, SCENARIOS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



Note : ce schéma est générique, se rapporter aux contenus des sections 2 et 3 pour plus de détails.

DESCRIPTION DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME (X = INCLUS DANS L'ACV ; MND = MODULE NON DECLARE)																
Étape de production			Étape du processus de construction		Étape d'utilisation							Étape de fin de vie				Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Approvisionnement en matières premières	Transport	Fabrication	Transport	Processus de construction installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation	Utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation	Démolition/ Déconstruction	Transport	Traitement des déchets	Élimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ÉTAPE DE PRODUCTION, A1-A3

A1 – APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES

- Extraction et transformation des matières premières, traitement des matières secondaires, jusqu'à obtention des matériaux approvisionnés par le site de production (liants, sables, gravillons, fibres, additions, adjuvants, autres).

A2 – TRANSPORT (VERS LE SITE DE PRODUCTION)

- Transport des matériaux vers le site de production, y compris les éventuels intermédiaires.

A3 – FABRICATION

- Production et transport vers le site de fabrication des futurs emballages des produits (palette bois, carton, film plastique, polystyrène). Les transports sont inclus du fournisseur jusqu'au site de fabrication, y compris les éventuels intermédiaires.
- Production et transport vers le site de fabrication des intrants auxiliaires (eau, lubrifiant, outils métalliques). Les transports sont inclus du fournisseur jusqu'au site de fabrication des menuiseries, y compris les éventuels intermédiaires.
- Transports internes et manutention sur site de fabrication, incluant la production du carburant (gasoil), son approvisionnement et les émissions liées à son utilisation (émissions dans l'air lors de la combustion).
- Extraction des matières premières, production, mise à disposition et utilisation d'énergie au site de fabrication (électricité et gaz naturel, mix électrique résiduel français avec un indice changement climatique total de 0.084 kgCO₂e/kWh). Les sites de fabrication produisent également d'autres portes, les affectations nécessaires à l'échelle d'un site de fabrication ont été effectuée aux produits de l'étude.
- Process de peinture le cas échéant.
- Transformation des matériaux, assemblage et emballage des produits. Pas d'impacts spécifiques autres que ceux déjà comptabilisés par ailleurs (matériaux, emballages, énergie, déchets)
- Production, transport des chutes de production
- Fin de vie des chutes valorisables des matériaux et composants. Sont inclus tous les processus liés au transport des chutes et à leur traitement jusqu'à l'état permettant à leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.
- Fin de vie des chutes non valorisables des matériaux et composants. Sont inclus tous les processus liés au transport des chutes, à leur traitement et à leur élimination.
- Fin de vie des emballages valorisables de matériaux et composants (carton, bois). Sont inclus tous les processus liés au transport des déchets d'emballages et à leur traitement jusqu'à l'état permettant à leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.

- Fin de vie des emballages non valorisables de matériaux et composants (film plastique, polystyrène...). Sont inclus tous les processus liés au transport des déchets d'emballages, à leur traitement et à leur élimination.
- Traitement des eaux usées du site de fabrication des menuiseries.

Note : les intrants utilisés pour la maintenance des machines et outils de production (huile) ainsi que les émissions dans l'air de l'extrudeuse ne sont pas pris en compte (règle de coupure).

A4 – TRANSPORT (VERS LE SITE DE CONSTRUCTION)

- Transport du béton prêt à l'emploi en toupie du site de production vers le chantier.

Information du scénario	Valeur
Transport vers l'artisan	Type de véhicule : camion 16-32 tonnes Taux de chargement : 36% Taux de retour à vide : 17% Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) : 5.79 t Consommation de carburant : 0,0436 L/tkm Distance parcourue : 600 km
Transport vers chantier	Type de véhicule : camion 3.5-7.5 tonnes Taux de chargement : 25% Taux de retour à vide : 17% Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) : 3.29 t Consommation de carburant : 0,0436 L/tkm Distance parcourue : 600 km
Transport entre chantier et artisan	Type de véhicule : camion 3.5-7.5 tonnes Taux de chargement : 25% Taux de retour à vide : 17% Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) : 3.29 t Consommation de carburant : 0,0436 L/tkm Distance parcourue : 30 km

Note :

- La consommation de carburant est obtenue en reprenant la consommation écoinvent en kg/tkm et en la divisant par la masse volumique du diesel : $Conso = \frac{0.03664}{0.84} = 0.0436 \text{ L/tkm}$.
- La capacité est indiquée dans les métadonnées écoinvent.
- La part de produits livrés sur chantier est de 60% contre 40% pour la part livrée chez un intermédiaire.

A5 – PROCESSUS DE CONSTRUCTION-INSTALLATION

- Extraction des matières premières, production, emballage et transport des composants mis en œuvre sur chantier (quincaillerie). Tous les processus sont inclus jusqu'au composants emballés réceptionnés sur chantier.
- Mise en place des produits dans la construction. Pris en compte d'une consommation électrique et d'une part de machine électroportative pour le perçage et le vissage.
- Fin de vie des emballages non valorisables des produits et des composants mis en œuvre sur chantier (film plastique, polystyrène) : transport, traitement et élimination.
- Fin de vie des emballages valorisables des produits et des composants mis en œuvre sur chantier (palette bois, carton) : transport et traitement jusqu'à l'état permettant à leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.

Note : les intrants utilisés pour la maintenance des machines et outils de production (huile) ainsi que les émissions dans l'air de l'extrudeuse ne sont pas pris en compte (règle de coupure).

Information du scénario	Valeur
Consommation électricité vissage	Fixation par vissage de 5 secondes tous les 70 cm de périphérie à l'aide d'une visseuse de 600 W

Information du scénario	Valeur
Matériaux sortants résultant du traitement des déchets sur site	Pour recyclage : - Palette - Carton Pour élimination : - Film plastique - Polystyrène - Polyester
Utilisation d'autres ressources	Vis autoperceuses
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	Electricité basse tension France fixation : 0.019 kWh/m ²
Déchets de matières sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	Déchets de Film plastique (incinérés) : 0,023 kg/m ² Déchets de polyester (incinérés) : 0,01 kg/m ² Déchets de polystyrène (incinérés) : 0,0046 kg/m ²
Matières sortantes (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	Déchets de Palettes bois (recyclés) : 3.915 kg/m ² Déchets de Cartons (recyclés) : 0.25 kg/m ²
Émissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	N/A

B2 – MAINTENANCE

- Nettoyage à l'eau savonneuse tous les ans
- Lubrification à l'huile des organes de rotation

Information du scénario	Valeur
Processus de maintenance	Nettoyage à l'eau savonneuse une fois par an. Lubrification à l'huile des organes de rotation
Cycle de maintenance	0,1L d'eau consommé par m2 et par an soit 25 cycles sur la DVR 5 ml d'huile de lubrification par an et par trappe soit 25 cycles sur la DVR.
Consommation d'huile pour la maintenance	0.005 L /cycle
Consommation nette d'eau douce pendant la maintenance	0.1 L /cycle

C1 – DECONSTRUCTION

- Démontage des produits de la construction. Pris en compte sous la forme d'une consommation électrique et d'une part de machine électroportative pour le dévissage.
- Manutention jusqu'aux bennes de collecte de déchets de chantier. Pas d'impacts associés car effectuée manuellement.

C2 – TRANSPORT (VERS ELIMINATION OU TRAITEMENT)

- Transport vers les différentes filières de fin de vie (centre de tri de déchets du bâtiment).

C3 – TRAITEMENT (EN VUE DE VALORISATION)

- Opérations de tri des matériaux et massification. Il s'agit des opérations de tri, cisailage et/ou découpage et/ou broyage et/ou compactage et de manutention classiquement effectuées par le centre de tri de déchets du bâtiment. Pris en compte sous la forme d'une consommation de carburant pour les engins et d'électricité pour les machines.
- Transport des différents matériaux séparés vers un centre de traitement pour valorisation.
- Tri et broyage plus fin des composants pour recyclage : acier, quincailleries acier et aluminium.

- Transport et stockage en centre de stockage de déchets inertes (plâtre, vitrage, laine de verre, laine de roche).
- Transport et stockage en centre de stockage de déchets non dangereux (joints, colles, quincailleries plastiques, silicate de magnésium, polystyrène, carton).
- Transport et traitement des composants électroniques.

Information du scénario	Valeur
Processus de collecte : L'ensemble du produit est collecté et envoyé en centre de tri pour y être broyé et trié.	29,4 kg d'acier collecté individuellement
	6,86 kg collectés avec des déchets de construction mélangés
Système de récupération : Seuls les composants métalliques (huisserie, parement, quincailleries, etc...) sont récupérés.	29,4 kg destinés au recyclage
	Dont 23,81 kg d'acier
	Dont 5,59 kg de quincailleries acier et aluminium
Élimination : L'ensemble des autres composants sont mélangé et sont donc envoyés en enfouissement.	6,48 kg destinés au stockage de déchets inertes
	Dont 6,48 de plâtre
	0,38 kg destinés au stockage de déchets non dangereux
	Dont 0,35 kg de colles et joints
	Dont 0,03 kg de quincailleries plastiques
Électricité démontage (outil électroportatif)	Consommation d'électricité basse tension : 0,0049 kWh/m ²
Transport vers centre de tri	Type de véhicule : Camion > 32 t EURO6
	Consommation de carburant : 0,319 L/km
	Charge moyenne : 14 t
	Distance parcourue : 20 km
Broyage, tri et manutention de la totalité du produit	Électricité broyage et tri : 0,03 kWh/kg soit 3.43 kWh/m ²
	Gasoil manutention : 0,0437 MJ/kg soit 4.99 MJ/m ²
Traitement Acier	Distance vers centre de traitement spécialisé (ferrailleur) : 100 km
	Distance vers centre de recyclage (aciérie à four électrique) : 300 km
	Rendement de l'opération de recyclage de l'acier : 99%
Traitement Autres matériaux	Distance moyenne des centres de traitement spécialisés (site d'enfouissement de DI et DND) : 50 km

BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME, D

Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (pour la part valorisée)

$$e_{\text{module D}} = e_{\text{module D1}} + e_{\text{module D2}} + e_{\text{module D3}} + e_{\text{module D4}}$$

Bénéfice net relatif à l'acier recyclé : $(M_{MR \text{ sort.}} - M_{MR \text{ entr.}}) \cdot (E_{MR \text{ après } FsD \text{ sort.}} - E_{VM \text{ Sub sort.}} \cdot \frac{Q_{R \text{ sort.}}}{Q_{\text{sub}}})$

- $M_{MR \text{ sort.}}$: acier recyclé en sortie (qui sera récupéré dans un système ultérieur)
- $M_{MR \text{ entr.}}$: acier recyclé en entrée (qui a été récupéré d'un système antérieur)
- $E_{MR \text{ après } FsD \text{ sort.}}$: Transport vers recyclage et refonte (aciérie avec four électrique)

- $E_{VM\ Sub\ sort.} \cdot \frac{Q_{R\ sort.}}{Q_{sub}}$: Production de fonte primaire

Bénéfice de la chaleur produite par l'incinération de matériaux valorisés énergétiquement en fin de vie (le cas échéant) :

- $M_{INC\ sort.} \cdot (PCI \cdot X_{INC\ chaleur} \cdot E_{ES\ chaleur} + PCI \cdot X_{INC\ élec} \cdot E_{ES\ élec})$
- $M_{INC\ sort.}$: Production de chaleur en sortie (qui sera récupérée dans un système ultérieur)
- $X_{INC\ chaleur}$: Rendement de l'incinération
- $E_{ES\ chaleur}$: Production de chaleur substituée
- $E_{ES\ élec}$: Nul car pas de production d'électricité

Matières / matériaux valorisés sortants des frontières du système	Processus de recyclage au-delà des frontières du système (charges)	Matières / matériaux / énergie économisés (bénéfices)	Quantités associées
Acier (recyclage)	Transport et refonte	Acier primaire	55.54 kg/UF

4. INFORMATIONS POUR LE CALCUL D'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

RCP utilisée	La norme NF EN 15804+A2 « Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction », accompagnée de son complément national NF EN 15804+A2/CN.
Frontières du système	Les frontières du système ont été fixées en respect des normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN, en particulier avec le respect des principes de « modularité » (les processus sont affectés au module dans lequel ils ont lieu) et du « pollueur-payeur » (les processus de traitement des déchets sont affectés aux processus qui génèrent les déchets). Les processus inclus dans chaque étape du cycle de vie sont présentés de façon synthétique dans le schéma du cycle de vie et les paragraphes de la section 3. Par convention les processus suivants ont été considérés à l'extérieur des frontières : ▪ Pour l'étape A3 : éclairage du site de fabrication et transport des employés ▪ Pour toutes les étapes : fabrication et maintenance lourde de l'outil de production et des systèmes de transport (camions, routes, pylônes électriques, bâtiments et équipements lourds du site de fabrication...). Toutefois, certaines données génériques utilisées pour ces travaux ont été incluses avec les contributions liées aux infrastructures. Les règles de coupure énoncées dans les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN ont également été respectées (1% par processus, 5% par module, en termes de masse et de consommation d'énergie primaire).
Allocations	Les règles d'affectation fixées par les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN ont été respectées : ▪ Affectation évitée tant que possible ; ▪ Affectation fondée sur les propriétés physiques (par exemple masse, volume) lorsque la différence de revenus générés par les co-produits est faible ; ▪ Dans tous les autres cas, affectation fondée sur des valeurs économiques ; ▪ Flux de matières présentant des propriétés inhérentes spécifiques, par exemple contenu énergétique, composition élémentaire (par exemple teneur en carbone biogénique), toujours affectés de manière à refléter les flux physiques, quelle que soit l'affectation choisie pour le processus.
Représentativité	Les données d'ICV génériques utilisées sont pour la plupart issues de la base de données Ecoinvent V3.9.1 « allocation, cut-off, EN 15804 », dont la dernière mise à jour date de décembre 2022. Elles correspondent à des processus se déroulant en France, en Europe ou dans le Monde, la donnée la plus précise ayant été privilégiée, et des ajustements ayant été réalisés si nécessaire. D'autres données d'ICV sont issues de déclarations environnementales de produits (FDES ou EPD) individuelles ou collectives. Ces déclarations datent d'entre 2016 et 2020 et sont relatives à la production en Europe ou en France de certains des profilés acier. Les données spécifiques ont été collectées par MALERBA. Leur représentativité est décrite ci-dessous : ▪ Géographique : produits fabriqués en France et mis en œuvre en France ▪ Temporelle : fabrication et mise en œuvre sur 2022 ▪ Technologique : cf. « Description du produit » en section La collecte s'est réalisée en deux temps avec dans un premier temps les composés principaux puis une précision de cette collecte sur les étapes les plus impactantes, déterminées lors des analyses de sensibilité et gravité.
Variabilité des résultats	La variabilité des résultats de l'EICV pour les indicateurs environnementaux témoins est supérieure à ±35%. Les indicateurs environnementaux témoins retenus sont : Changement climatique, Énergie primaire non renouvelable totale et Déchets non dangereux. Ainsi les impacts environnementaux déclarés sont des impacts maximisant, correspondant aux impacts d'un produit réel.

5. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'IMPACT DU CYCLE DE VIE

Les tableaux ci-après présentent les résultats de l'EICV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

Note 1 : Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première, une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple). Application de l'Annexe I de la NF EN 15804+A2/CN.

Note 2 : Les indicateurs d'impacts environnementaux additionnels ne sont pas déclarés (tableau 4 de la NF EN 15804+A2).

Note 3 : L'exonération de responsabilité des indicateurs « Épuisement de ressources abiotiques – minéraux et métaux », « Épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles » et « Besoin en eau » est de niveau 2. Les résultats de ces indicateurs d'impact environnementaux doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à ces indicateurs est limitée.

INDICATEURS D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE

	A1-A3 - Étape de production			A4-A5 - Étape de mise en œuvre		B - Étape d'utilisation							C - Étape de fin de vie				D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Élimination des déchets	
 Changement climatique - total en kg de CO ₂ équiv./UF	2,44E+02	1,40E+01	4,85E+01	1,84E+01	6,62E+00	0,00E+00	4,56E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,78E-03	8,80E-01	3,48E+00	4,97E+00	-8,53E+01
 Changement climatique - combustibles fossiles en kg de CO ₂ équiv./UF	1,64E+02	1,39E+01	3,86E+01	1,76E+01	1,83E-01	0,00E+00	4,54E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,74E-03	8,79E-01	3,46E+00	4,97E-01	-8,54E+01
 Changement climatique - biogénique en kg de CO ₂ équiv./UF	-5,99E+00	1,21E-02	2,13E+00	2,27E-01	6,43E+00	0,00E+00	1,66E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,40E-05	7,65E-04	1,16E-02	4,48E+00	1,25E-01
 Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols en kg de CO ₂ équiv./UF	8,69E+01	6,88E-03	7,84E+00	6,19E-01	5,57E-05	0,00E+00	3,16E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,66E-06	4,34E-04	1,44E-03	1,28E-04	-9,84E-03
 Appauvrissement de la couche d'ozone en kg de CFC 11 équiv./UF	3,60E-06	3,04E-07	1,33E-06	6,07E-07	3,08E-08	0,00E+00	2,67E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E-10	1,91E-08	8,07E-08	1,20E-08	-2,11E-06
 Acidification en mole de H ⁺ équiv./UF	3,01E+00	3,05E-02	2,76E-01	7,64E-02	3,48E-03	0,00E+00	2,11E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,26E-05	1,92E-03	1,44E-02	1,39E-01	-3,64E-01
 Eutrophisation aquatique, eaux douces en kg de P équiv./UF	1,10E-01	9,91E-04	9,10E-03	1,68E-03	1,36E-05	0,00E+00	1,02E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,49E-06	6,24E-05	2,73E-04	2,88E-05	-3,78E-02
 Eutrophisation aquatique marine en kg de N équiv./UF	2,92E-01	7,69E-03	3,94E-02	3,14E-02	1,05E-03	0,00E+00	3,98E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,45E-06	4,84E-04	5,28E-03	3,25E-03	-8,17E-02
 Eutrophisation terrestre en mole de N équiv./UF	9,59E+00	7,81E-02	9,08E-01	2,82E-01	1,38E-02	0,00E+00	3,81E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,29E-05	4,92E-03	5,47E-02	1,15E-02	-8,91E-01
 Formation d'ozone photochimique en kg de COVNM équiv./UF	9,85E-01	4,73E-02	1,32E-01	9,80E-02	2,76E-03	0,00E+00	9,05E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,21E-05	2,98E-03	2,10E-02	1,23E-02	-4,62E-01
 Épuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux en kg de Sb équiv./UF	1,26E-02	4,66E-05	5,75E-04	7,11E-05	1,53E-06	0,00E+00	3,84E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,64E-07	2,93E-06	1,02E-05	8,90E-07	-8,96E-04
 Épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles en MJ/UF	2,83E+03	2,00E+02	1,38E+03	2,45E+02	2,57E+00	0,00E+00	1,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-01	1,26E+01	1,05E+02	6,39E+00	-8,11E+02

	A1-A3 - Étape de production			A4-A5 - Étape de mise en œuvre		B - Étape d'utilisation							C - Étape de fin de vie				D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Élimination des déchets	
 Besoin en eau en m ³ de privation équiv. dans le monde/UF	1,03E+02	9,91E-01	1,99E+01	1,18E+01	3,11E-02	0,00E+00	1,26E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,26E-03	6,24E-02	9,02E-01	2,44E-01	-1,58E+01

	A1-A3 - Étape de production			A4-A5 - Étape de mise en œuvre		B - Étape d'utilisation							C - Étape de fin de vie				D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Élimination des déchets	
 PROCÉDÉ Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières en MJ /UF	2,85E+02	3,11E+00	8,56E+01	6,12E+00	2,99E+01	0,00E+00	4,10E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,73E-02	1,96E-01	4,76E+00	1,92E-01	-7,14E+01
 MATIÈRE Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières en MJ /UF	8,07E+01	0,00E+00	-1,63E+01	0,00E+00	-5,87E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,01E+01
 TOTAL Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) en MJ /UF	3,65E+02	3,11E+00	6,93E+01	6,12E+00	-2,88E+01	0,00E+00	4,10E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,73E-02	1,96E-01	4,76E+00	1,92E-01	-8,15E+01
 PROCÉDÉ Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières en MJ /UF	2,54E+03	2,00E+02	1,30E+03	2,49E+02	3,04E+00	0,00E+00	1,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-01	1,26E+01	1,05E+02	6,39E+00	-7,80E+02
 MATIÈRE Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières en MJ /UF	7,26E+01	0,00E+00	5,75E+01	0,00E+00	-7,12E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 TOTAL Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) en MJ /UF	2,61E+03	2,00E+02	1,36E+03	2,49E+02	2,32E+00	0,00E+00	1,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-01	1,26E+01	1,05E+02	6,39E+00	-7,80E+02
 Utilisation de matière secondaire en kg /UF	1,98E+01	9,11E-02	1,67E+00	1,16E-01	9,68E-04	0,00E+00	3,31E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,00E-04	5,74E-03	2,15E-02	3,42E-03	-2,09E+00
 Utilisation de combustibles secondaires renouvelables en MJ /UF	2,14E+00	1,16E-03	1,92E+00	1,48E-03	2,46E-05	0,00E+00	2,41E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,94E-06	7,31E-05	2,10E-04	5,81E-05	-6,70E-03

	A1-A3 - Étape de production			A4-A5 - Étape de mise en œuvre		B - Étape d'utilisation							C - Étape de fin de vie				D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Élimination des déchets	
 Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables en MJ /UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 Utilisation nette d'eau douce en m³ /UF	1,48E+00	2,41E-02	2,72E-01	2,90E-01	6,56E-04	0,00E+00	3,58E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,89E-05	1,52E-03	2,14E-02	6,92E-03	-1,17E-01

CATEGORIES DE DECHETS

	A1-A3 - Étape de production			A4-A5 - Étape de mise en œuvre		B - Étape d'utilisation							C - Étape de fin de vie				D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Élimination des déchets	
 Déchets dangereux éliminés en kg /UF	4,21E+01	1,91E-01	3,18E+00	4,05E-01	2,13E-02	0,00E+00	1,13E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,70E-03	1,20E-02	6,25E-02	1,04E-01	-2,08E+01
 Déchets non dangereux éliminés en kg /UF	3,22E+02	1,14E+01	2,65E+01	1,53E+01	3,89E-01	0,00E+00	1,64E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,50E-03	7,21E-01	3,60E+00	1,54E+01	-8,98E+01
 Déchets radioactifs éliminés en kg /UF	1,17E-02	6,51E-05	1,26E-02	7,36E-05	1,91E-05	0,00E+00	1,15E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,57E-06	4,10E-06	7,94E-04	2,64E-06	9,84E-04

	A1-A3 - Étape de production			A4-A5 - Étape de mise en œuvre		B - Étape d'utilisation							C - Étape de fin de vie				D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Élimination des déchets	
 Composants destinés à la réutilisation en kg /UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 Matériaux destinés au recyclage en kg /UF	2,74E-01	1,48E-03	1,13E+01	2,55E-03	1,93E+00	0,00E+00	1,15E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,19E-05	9,33E-05	7,56E+01	6,86E-03	-1,69E+00
 Matériaux destinés à la récupération d'énergie en kg /UF	1,04E-03	1,24E-05	9,24E-05	2,29E-05	1,26E-07	0,00E+00	5,82E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,57E-08	7,83E-07	1,83E-06	1,91E-07	-5,47E-04
 Énergie fournie à l'extérieur - Vapeur en MJ /UF	1,92E+00	4,29E-02	1,17E+01	3,04E-02	2,08E+01	0,00E+00	8,15E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,75E-05	2,70E-03	6,94E-03	3,28E-02	-2,12E+01
 Énergie fournie à l'extérieur - Électricité en MJ /UF	1,55E+00	3,23E-02	1,55E+00	2,65E-02	8,31E-01	0,00E+00	6,35E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,74E-05	2,04E-03	2,56E-02	2,07E-02	1,27E-01
 Énergie fournie à l'extérieur - Gaz en MJ /UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 Énergie fournie à l'extérieur en MJ /UF	3,47E+00	7,52E-02	1,32E+01	5,69E-02	2,16E+01	0,00E+00	1,45E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,25E-04	4,74E-03	3,25E-02	5,35E-02	-2,11E+01

Paramètre/information	Unité	TOTAL Étape de production	TOTAL Étape de mise en œuvre	TOTAL Étape d'utilisation	TOTAL Étape de fin de vie	TOTAL Cycle de vie (sauf D)	Module D
Impacts environnementaux							
Changement climatique - total	kg de CO ₂ équiv.	3,07E+02	2,51E+01	4,56E-01	9,34E+00	3,42E+02	-8,53E+01
Changement climatique - combustibles fossiles	kg de CO ₂ équiv.	2,16E+02	1,78E+01	4,54E-01	4,84E+00	2,39E+02	-8,54E+01
Changement climatique - biogénique	kg de CO ₂ équiv.	-3,85E+00	6,66E+00	1,66E-03	4,49E+00	7,30E+00	1,25E-01
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg de CO ₂ équiv.	9,48E+01	6,19E-01	3,16E-04	2,01E-03	9,54E+01	-9,84E-03
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg de CFC 11 équiv.	5,24E-06	6,38E-07	2,67E-08	1,12E-07	6,01E-06	-2,11E-06
Acidification	mole de H ⁺ équiv.	3,32E+00	7,99E-02	2,11E-03	1,55E-01	3,56E+00	-3,64E-01
Eutrophisation aquatique, eaux douces	kg de P équiv.	1,20E-01	1,69E-03	1,02E-04	3,67E-04	1,22E-01	-3,78E-02
Eutrophisation aquatique marine	kg de N équiv.	3,39E-01	3,25E-02	3,98E-04	9,02E-03	3,81E-01	-8,17E-02
Eutrophisation terrestre	mole de N équiv.	1,06E+01	2,96E-01	3,81E-03	7,12E-02	1,10E+01	-8,91E-01
Formation d'ozone photochimique	kg de COVNM équiv.	1,16E+00	1,01E-01	9,05E-03	3,63E-02	1,31E+00	-4,62E-01
Épuisement des ressources abiotiques -minéraux et métaux	kg de Sb équiv.	1,32E-02	7,27E-05	3,84E-06	1,43E-05	1,33E-02	-8,96E-04
Épuisement des ressources abiotiques -combustibles fossiles	MJ, pouvoir calorifique inférieur	4,41E+03	2,48E+02	1,88E+01	1,24E+02	4,80E+03	-8,11E+02
Besoin en eau	m ³ de privation équiv. dans le monde	1,24E+02	1,18E+01	1,26E-01	1,21E+00	1,37E+02	-1,58E+01
Utilisation des ressources							
Émissions de particules fines	Incidence de maladies	3,13E-05	1,84E-06	1,90E-08	7,98E-07	3,40E-05	-5,67E-06
Rayonnement ionisant, santé humaine	kBq de U235 équiv.	5,56E+01	3,25E-01	4,56E-02	2,80E+00	5,88E+01	4,63E+00
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	3,52E+03	7,18E+02	6,79E+00	3,88E+01	4,29E+03	-6,48E+01
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh	1,04E-06	9,35E-09	2,27E-10	2,38E-09	1,05E-06	9,64E-07
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh	1,03E-05	2,89E-07	6,11E-09	5,70E-08	1,07E-05	-5,88E-07
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol	sans dimension	2,11E+03	1,58E+02	1,65E+00	5,40E+01	2,32E+03	-3,00E+02
Utilisation des ressources énergétiques primaires							
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ/UF	3,73E+02	3,60E+01	4,10E-01	5,16E+00	4,15E+02	-7,14E+01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	MJ/UF	6,44E+01	-5,87E+01	0,00E+00	0,00E+00	5,67E+00	-1,01E+01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ/UF	4,38E+02	-2,27E+01	4,10E-01	5,16E+00	4,21E+02	-8,15E+01
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ/UF	4,04E+03	2,52E+02	1,88E+01	1,24E+02	4,44E+03	-7,80E+02
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	MJ/UF	1,30E+02	-7,12E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,29E+02	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ/UF	4,17E+03	2,52E+02	1,88E+01	1,24E+02	4,57E+03	-7,80E+02
Utilisation de ressources secondaires et d'eau							
Utilisation de matière secondaire	kg/UF	2,16E+01	1,17E-01	3,31E-03	3,09E-02	2,17E+01	-2,09E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ/UF	4,07E+00	1,51E-03	2,41E-04	3,46E-04	4,07E+00	-6,70E-03

Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	m³ /UF	1,78E+00	2,91E-01	3,58E-03	3,00E-02	2,10E+00	-1,17E-01
■ Catégories de déchets							
Déchets dangereux éliminés	kg/UF	4,55E+01	4,26E-01	1,13E-02	1,80E-01	4,61E+01	-2,08E+01
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	3,60E+02	1,57E+01	1,64E-01	1,97E+01	3,95E+02	-8,98E+01
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	2,43E-02	9,28E-05	1,15E-05	8,02E-04	2,52E-02	9,84E-04
■ Flux sortants							
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	1,16E+01	1,94E+00	1,15E-04	7,56E+01	8,91E+01	-1,69E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	1,14E-03	2,30E-05	5,82E-07	2,83E-06	1,17E-03	-5,47E-04
Énergie fournie à l'extérieur – chaleur	MJ/UF	1,36E+01	2,08E+01	8,15E-03	4,25E-02	3,45E+01	-2,12E+01
Énergie fournie à l'extérieur – électricité	MJ/UF	3,13E+00	8,57E-01	6,35E-03	4,85E-02	4,04E+00	1,27E-01
Énergie fournie à l'extérieur – gaz	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ/UF	1,68E+01	2,16E+01	1,45E-02	9,09E-02	3,85E+01	-2,11E+01

6. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Le classement du produit est A+ selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. Les émissions de COV, et de formaldéhyde ont été testées conformément à la norme ISO 16000.



ÉMISSIONS DANS LE SOL ET L'EAU

Le produit est en contact avec l'eau de ruissellement. Aucun essai n'a été réalisé.

7. CONTRIBUTION DU PRODUIT A L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LE BATIMENT

Aucun produit ne participe au confort thermique du bâtiment.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT

Aucun produit ne participe au confort acoustique du bâtiment.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT VISUEL DANS LE BATIMENT

Tous les produits couverts participent au confort visuel du bâtiment, dans la mesure où leurs finitions peuvent être adaptées aux besoins : présence ou absence de vitrage pour plus ou moins de luminosité, revêtement brillant ou mat pour réflexion ou non de la lumière, couleurs claires ou foncées pour plus ou moins de luminosité.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT OLFACTIF DANS LE BATIMENT

Les produits couverts par cette FDES ne revendiquent aucune performance concernant le confort olfactif.